

تعرفه آزمون بر حسب بند آزمون - فرآورده‌های صنایع شیمیایی و پلیمر

تعرفه آزمون بر حسب بند آزمون - فرآورده‌های صنایع شیمیایی و پلیمر - فرآورده‌های رنگ و رزین و چسب				
ردیف	نام آزمون	نام فرآورده ها	شماره استانداردهای ملی	تعرفه جدید (ریال)
۱	وضعیت ظاهری رنگ در ظرف	ضد زنگ- پوشش نیمه پلاستیک- رنگ کوره ای- رنگ سوله- رنگ روغنی- رنگ ترافیک- رنگ اتومبیل هواخشک- رنگ استخری- رنگ پلاستیک مات- رنگ پوشش زیرین- رنگ اتومبیل فوری- رنگ اپوکسی پلی آمید- انواع رزین- انواع چسب- جلای آلکیدی	۴۸۱۷-۲۸۹-۴۹۷۲-۱۷۰۰-۲۲۲۵-۳۳۹-۳۷۵۷-۳۷۵۸-۲۳۹۷-۱۶۹۷-۲۸۹-۳۰۷-۱۳۷۲۳-۱۳۷۲۲-۲۹۱۹-۵۸۰۴-۲۷۸۲-۲۷۸۳-۳۲۴۶-۱۳۳۵-۱۵۵۴-۱۱۷۴-۲۹۴۷-۲۲۶۲	۴۳,۲۰۰
۲	درصد جامد وزنی	جلای آلکیدی- رنگ اتومبیل هواخشک- رنگ استخری- رنگ ترافیک- رنگ روغنی- ضد زنگ	۳۰۷-۳۷۵۸-۳۳۹-۱۷۰۰-۲۲۲۵-۴۸۱۷-۱۵۵۴-۱۳۷۲۳	۲۵۹,۲۰۰
۳	مقاومت در برابر رویه بستن	جلای آلکیدی- رنگ اتومبیل- رنگ استخری	۲۸۹-۲۲۲۵-۴۸۱۷-۱۷۰۰-۱۶۹۷-۱۵۵۴-۲۷۰	۲۱۶,۰۰۰
۴	سازگاری با رقیق کننده	جلای آلکیدی- رنگ استخری	۲۸۹-۲۲۲۵-۴۸۱۷-۱۷۰۰-۱۶۹۷-۱۵۵۴-۲۷۰	۴۳,۲۰۰
۵	قابلیت کاربرد با قلم مو	جلای آلکیدی- رنگ اپوکسی پلی آمید- رنگ استخری- رنگ پلاستیک- پوشش زیرین- رنگ روغنی- رنگ سوله- رنگ نیمه پلاستیک- ضد زنگ	۲۸۹-۱۶۹۷-۲۹۱۹-۳۰۷-۱۷۰۰-۲۲۲۵-۲۸۹-۴۸۱۷-۱۳۳۵-۱۵۵۴	۱۲۹,۶۰۰
۶	قابلیت کاربرد با رنگپاش- رنگ های اتومبیلی	رنگ فوری اتومبیل- رنگ اتومبیل هواخشک-	۱۳۷۲۲-۱۳۷۲۳	۲۱۶,۰۰۰
۷	قابلیت کاربرد با رنگپاش- رنگ های صنعتی	رنگ اپوکسی- رنگ سوله- رنگ کوره ای بر پایه رزین آلکید ملامین- رنگ ترافیک بر پایه رزین اکریلیک- رنگ ترافیک بر پایه آلکید کاتوچو	۲۹۱۹-۱۳۳۵-۴۹۷۲-۳۷۵۸-۳۳۹	۱۷۲,۸۰۰
۸	قابلیت کاربرد با رنگپاش- رنگ های ساختمانی	جلای آلکیدی- پوشش زیرین- رنگ روغنی- ضد زنگ	۱۵۵۴-۱۷۰۰-۲۲۲۵-۱۶۹۷-۴۸۱۷	۱۲۹,۶۰۰
۹	حداکثر زمان خشک شدن سطحی (گرد نجسب)	رنگ فوری اتومبیل- رنگ اتومبیل هواخشک-	۱۳۷۲۲-۱۳۷۲۳	۱۲۹,۶۰۰
۱۰	حداکثر زمان خشک شدن سطحی- رنگ های صنعتی	رنگ اپوکسی- رنگ ترافیک بر پایه رزین اکریلیک- رنگ ترافیک بر پایه آلکید کاتوچو- رنگ سوله	۲۹۱۹-۳۸۵۸-۳۳۹-۱۳۳۵	۱۲۹,۶۰۰
۱۱	حداکثر زمان خشک شدن سطحی- رنگ های ساختمانی	جلای آلکیدی- رنگ استخری- پوشش زیرین- رنگ روغنی- ضد زنگ	۱۶۹۷-۱۵۵۴۸-۲۲۲۵-۱۷۰۰-۴۸۱۷-۳۰۷	۸۶,۴۰۰
۱۲	حداکثر زمان خشک شدن کامل- رنگ های خودروبی	رنگ فوری اتومبیل- رنگ اتومبیل هواخشک-	۱۳۷۲۲-۱۳۷۲۳	۲۱۶,۰۰۰
۱۳	حداکثر زمان خشک شدن کامل- رنگ های صنعتی	رنگ اپوکسی- رنگ ترافیک بر پایه رزین اکریلیک- رنگ ترافیک بر پایه آلکید کاتوچو- رنگ سوله	۲۹۱۹-۳۸۵۸-۳۳۹-۱۳۳۵	۱۷۲,۸۰۰
۱۴	حداکثر زمان خشک شدن کامل- رنگ های ساختمانی	جلای آلکیدی- رنگ استخری- پوشش زیرین- رنگ روغنی- ضد زنگ	۱۶۹۷-۱۵۵۴۸-۲۲۲۵-۱۷۰۰-۴۸۱۷-۳۰۷	۱۰۸,۰۰۰
۱۵	قابلیت پوشش مجدد	جلای آلکیدی- رنگ روغنی-	۱۵۵۴-۱۷۰۰-۲۲۲۵	۲۱۶,۰۰۰
۱۶	قابلیت اتحنا- رنگ های خودروبی	رنگ فوری اتومبیل- رنگ اتومبیل هواخشک-	۱۳۷۲۲-۱۳۷۲۳	۲۱۶,۰۰۰
۱۷	قابلیت اتحنا- رنگ های صنعتی	رنگ اپوکسی- رنگ ترافیک بر پایه رزین اکریلیک- رنگ ترافیک بر پایه آلکید کاتوچو- رنگ کوره ای	۲۹۱۹-۳۷۵۸-۳۳۹-۲۳۹۷	۲۱۶,۰۰۰
۱۸	قابلیت اتحنا- رنگ های ساختمانی	جلای آلکیدی- رنگ استخری- رنگ روغنی براق-	۱۵۵۴-۱۷۰۰-۳۰۷	۱۲۹,۶۰۰
۱۹	گرانروی در ۲۵ درجه سلیسیوس- زمان جاری شدن با کاپ ۴ دین	رنگ کوره ای بر پایه رزین آلکید ملامین- رنگ کوره ای مخصوص بدنه یخچال و فریزر- رنگ اپوکسی پلی آمید-	۲۳۹۷-۴۹۷۲-۲۹۱۹	۲۵۹,۲۰۰
۲۰	گرانروی در ۲۵ درجه سلیسیوس بر حسب واحد کربس	جلای آلکیدی- چسب پی وی سی- چسب مایع اوره فرمالدئید- چسب چوب- رزین آلکید- رزین گولیمیر- رزین هموپلیمر- رنگ اتومبیل فوری- رنگ اتومبیل کوره ای- رنگ اتومبیل هواخشک- رنگ پلاستیک مات- پوشش زیرین- رنگ ترافیک بر پایه رزین اکریلیک- رنگ ترافیک بر پایه آلکید کاتوچو- رنگ روغنی- ضد زنگ- رنگ نیمه پلاستیک-	۴۸۱۷-۲۳۹۸-۱۳۷۲۲-۵۸۰۴-۲۷۸۲-۲۷۸۳-۳۲۴۶-۲۲۶۲-۱۱۷۴-۱۵۵۴-۱۳۷۲۳-۲۸۹-۳۷۵۸-۱۶۹۷-۳۳۹-۱۷۰۰-۲۲۲۵-۲۸۹-۴۸۱۷	۳۴۵,۶۰۰
۲۱	مقاومت در برابر آب- رنگ های خودروبی	رنگ اتومبیل فوری- رنگ اتومبیل هواخشک-	۱۳۷۲۲-۱۳۷۲۳	۳۴۵,۶۰۰
۲۲	مقاومت در برابر آب- رنگ های صنعتی (دماي بالا)	رنگ اپوکسی- رنگ ترافیک بر پایه رزین اکریلیک- رنگ ترافیک بر پایه آلکید کاتوچو- رنگ سوله	۲۹۱۹-۳۷۵۸-۳۳۹-۱۶۹۷-۱۳۳۵	۱۷۲,۸۰۰
۲۳	مقاومت در برابر آب- رنگ های ساختمانی (دماي محیط)	جلای آلکیدی- رنگ استخری- پوشش زیرین- رنگ روغنی مات- ضد زنگ	۴۸۱۷-۱۷۰۰-۲۲۲۵-۱۶۹۷-۳۰۷-۱۵۵۴	۱۲۹,۶۰۰
۲۴	براقیت- رنگ های خودروبی	رنگ فوری اتومبیل- رنگ اتومبیل هواخشک- رنگ اتومبیل کوره ای	۲۳۹۸-۱۳۷۲۲-۱۳۷۲۳	۲۵۹,۲۰۰
۲۵	براقیت- رنگ های صنعتی	رنگ اپوکسی- رنگ ترافیک بر پایه رزین اکریلیک- رنگ ترافیک بر پایه آلکید کاتوچو- رنگ کوره ای ملامین	۴۹۷۲-۲۳۹۷-۳۳۹-۳۷۵۸-۲۹۱۹	۲۱۶,۰۰۰
۲۶	براقیت- رنگ های ساختمانی	رنگ روغنی- پوشش زیرین- رنگ پلاستیک- رنگ نیم پلاستیک	۲۸۹-۱۶۹۷-۱۷۰۰-۲۲۲۵	۱۷۲,۸۰۰

تعرفه آزمون بر حسب بند آزمون - فرآورده‌های صنایع شیمیایی و پلیمر

تعرفه آزمون بر حسب بند آزمون - فرآورده‌های صنایع شیمیایی و پلیمر - فرآورده‌های رنگ و رزین و چسب				
ردیف	نام آزمون	نام فرآورده ها	شماره استانداردهای ملی	تعرفه جدید (ریال)
۲۷	براقیت - جلا	جلای آلکیدی - رزین آلکید	۱۵۵۴-۲۷۸۳	۲۵۹,۲۰۰
۲۸	رنگ ظاهری جلا بر حسب گاردنر	جلای آلکیدی	۱۵۵۴	۱۷۲,۸۰۰
۲۹	تغییر رنگ جلا	جلای آلکیدی	۱۵۵۴	۶۴۸,۰۰۰
۳۰	مقاومت در برابر خراش - رنگ های ساختمانی	جلای آلکیدی - ضدزنگ	۱۵۵۴-۴۸۱۷	۱۷۲,۸۰۰
۳۱	مقاومت در برابر خراش - رنگ های صنعتی	رنگ اتومبیل فوری - رنگ اتومبیل هواخشک - رنگ ترافیک بر پایه رزین اکریلیک - رنگ ترافیک بر پایه آلکید کانوچو	۱۳۷۲۲-۱۳۷۲۳-۳۷۵۸-۳۳۹	۲۱۶,۰۰۰
۳۲	ماهیت رزین چسب	چسب PVC	۱۱۷۴	۱,۰۳۶,۸۰۰
۳۳	نوع حلالهای موجود در چسب	چسب PVC	۱۱۷۴	۳۰۲,۴۰۰
۳۴	حداقل رزین P.V.C موجود در چسب	چسب PVC	۱۱۷۴	۳۰۲,۴۰۰
۳۵	قدرت حلالیت چسب	چسب PVC	۱۱۷۴	۲۵۹,۲۰۰
۳۶	مقاومت برشی	چسب PVC	۱۱۷۴	۶۴۸,۰۰۰
۳۷	استحکام ترکیدن هیدرواستاتیکی	چسب PVC	۱۱۷۴	۶۹۱,۲۰۰
۳۸	حداقل مقدار ماده خشک	چسب PVC - چسب اپوکسی	۱۱۷۴-۳۹۴۷	۲۵۹,۲۰۰
۳۹	حداکثر مقدار خاکستر	چسب PVC - چسب چوب	۱۱۷۴-۳۳۴۶	۲۵۹,۲۰۰
۴۰	اختلاط ظاهری دو جزء	چسب دوجزنی بر پایه رزین اپوکسی	۳۹۴۷	۸۶,۴۰۰
۴۱	حداکثر فضای خالی تیوپ حاوی چسب و سخت کننده	چسب دوجزنی بر پایه رزین اپوکسی	۳۹۴۷	۴۳,۲۰۰
۴۲	حداکثر زمان گیرش	چسب دوجزنی بر پایه رزین اپوکسی - چسب مایع بر پایه اوره فرمالدئید	۳۹۴۷-۳۳۶۲	۲۵۹,۲۰۰
۴۳	قابلیت مخلوط شدن	چسب دوجزنی بر پایه رزین اپوکسی - چسب مایع بر پایه اوره فرمالدئید	۳۹۴۷-۳۳۶۲	۱۲۹,۶۰۰
۴۴	مشخصات فیلم تر	چسب دوجزنی بر پایه رزین اپوکسی	۳۹۴۷	۱۲۹,۶۰۰
۴۵	مشخصات فیلم خشک	چسب دوجزنی بر پایه رزین اپوکسی	۳۹۴۷	۱۲۹,۶۰۰
۴۶	حداکثر درشتی ذرات (دانه بندی)	چسب دوجزنی بر پایه رزین اپوکسی - رزین وینیل استات	۳۹۴۷-۲۷۸۳	۲۱۶,۰۰۰
۴۷	حداکثر درشتی ذرات رنگ	رنگ استغری - پوشش زیرین - رنگ ترافیک بر پایه رزین اکریلیک - رنگ ترافیک بر پایه آلکید کانوچو - رنگ روغنی مات - رنگ سوله - رنگ کوره ای آکریلیک - رنگ کوره ای بر پایه آلکید ملامین - رنگ رویه اپوکسی - رنگ اتومبیل کوره ای	۳۰۷-۱۶۹۷-۳۷۵۸-۲۳-۱۷۰۰-۱۳۳۵-۲۳۹۸-۲۳۹۷-۴۹۷۲-۲۹۱۹	۱۲۹,۶۰۰
۴۸	مقاومت کششی خزشی	چسب دوجزنی بر پایه رزین اپوکسی	۳۹۴۷	۶۴۸,۰۰۰
۴۹	حداقل درصد مواد غیر فرار	چسب مایع بر پایه اوره فرمالدئید - رنگ کوره ای بر پایه آلکید ملامین - ضدزنگ - پوشش زیرین - رنگ اپوکسی پلی آمید - رنگ اتومبیل کوره ای	۴۹۷۲-۴۸۱۷-۱۶۹۷-۲۹۱۹-۲۳۹۸-۳۳۶۲	۲۵۹,۲۰۰
۵۰	قابلیت نگهداری بر حسب ساعت	چسب مایع بر پایه اوره فرمالدئید	۳۳۶۲	۱۲۹,۶۰۰
۵۱	قابلیت مخلوط شدن با وینیل استات	چسب مایع بر پایه اوره فرمالدئید	۳۳۶۲	۱۷۲,۸۰۰
۵۲	PH	چسب مایع بر پایه اوره فرمالدئید - چسب چوب - رزین گوبلیمر وینیل استات - رزین هموپلیمر	۳۳۶۲-۳۳۴۶-۲۷۸۳-۵۸۰۴	۲۱۶,۰۰۰
۵۳	حداکثر فرم آلدئید آزاد	چسب مایع بر پایه اوره فرمالدئید	۳۳۶۲	۶۹۱,۲۰۰
۵۴	استحکام چسبندگی	چسب مایع بر پایه اوره فرمالدئید - چسب چوب	۳۳۶۲-۳۳۴۶	۶۴۸,۰۰۰
۵۵	حداقل باقیمانده تبخیر	چسب چوب	۳۳۴۶	۲۵۹,۲۰۰
۵۶	خاصیت تشکیل فیلم	چسب چوب	۳۳۴۶	۲۵۹,۲۰۰
۵۷	خاصیت لکه دار کردن چوب	چسب چوب	۳۳۴۶	۲۵۹,۲۰۰
۵۸	مقاومت در مقابل انجماد	چسب چوب - رزین هموپلیمر	۳۳۴۶-۵۸۰۴	۵۱۸,۴۰۰
۵۹	مقدار درصد روغن	رزین آلکید	۲۷۸۳	۲۱۶,۰۰۰
۶۰	مقدار درصد انیدرید فتالیک	رزین آلکید	۲۷۸۳	۲۱۶,۰۰۰

تعرفه آزمون بر حسب بند آزمون - فرآورده‌های صنایع شیمیایی و پلیمر

تعرفه آزمون بر حسب بند آزمون - فرآورده‌های صنایع شیمیایی و پلیمر - فرآورده‌های رنگ و رزین و چسب				
ردیف	نام آزمون	نام فرآورده ها	شماره استانداردهای ملی	تعرفه جدید (ریال)
۶۱	حداقل درصد مواد جامد رزین	رزین آلکید-رزین کویلیم وینیل استات- رزین هموپلیمر- رنگ ترافیک برپایه رزین اکریلیک-رنگ ترافیک برپایه آلکید کاتوچو- رنگ سوله	۲۷۸۳-۲۷۸۲-۵۸۰۴-۳۷۵۸-۲۳-۱۳۳۵	۳۸۸,۸۰۰
۶۲	حداکثر عدد اسیدی رزین خشک	رزین آلکید	۲۷۸۳	۲۵۹,۲۰۰
۶۳	حداکثر رنگ رزین بر حسب لایو باند	رزین آلکید	۲۷۸۳	۲۵۹,۲۰۰
۶۴	حداقل وزن مخصوص رزین با جامد ۵۰٪ در دمای ۲۵ درجه سانتیگراد	رزین آلکید- رزین کویلیم وینیل استات	۲۷۸۳-۲۷۸۲	۳۴۵,۶۰۰
۶۵	وزن مخصوص	رنگ اتومبیل فوری- رنگ اتومبیل هواخشک- رنگ ترافیک برپایه رزین اکریلیک- رنگ ترافیک ترموپلاستیک-رنگ ترافیک برپایه آلکید کاتوچو-	۳۳۹-۳۷۵۸-۳۷۲۳-۱۳۷۲۲-۱۳۷۲۲-	۳۴۵,۶۰۰
۶۶	وزن مخصوص	رنگ روغنی مات- ضدزنگ	۴۸۱۷-۲۲۲۵	۲۵۹,۲۰۰
۶۷	پایداری حرارتی - هر ساعت	رزین آلکید- رنگ اتومبیل فوری- رنگ اتومبیل کوره ای- رنگ اتومبیل هواخشک- رنگ نیمه پلاستیک- رنگ ترافیک برپایه رزین اکریلیک-رنگ کوره ای بر پایه آلکید ملامین	۲۷۸۳-۲۸۹-۴۹۷۲-۳۷۵۸-۲۸۹-۱۳۷۲۳-۱۳۷۲۲-۲۳۹۸-۱۳۷۲۲	۶,۴۸۰
۶۸	حداکثر مونومر آزاد در رزین	رزین کویلیم وینیل استات- رزین هموپلیمر وینیل استات	۲۷۸۲-۵۸۰۴	۲۵۹,۲۰۰
۶۹	حداکثر پلاستی سائزر	رزین کویلیم وینیل استات	۲۷۸۲	۲۵۹,۲۰۰
۷۰	حداقل دمای تشکیل فیلم در ۸ درجه سانتیگراد	رزین کویلیم وینیل استات	۲۷۸۲	۱۲۹,۶۰۰
۷۱	حداقل دمای تشکیل فیلم	رنگ نیمه پلاستیک	۲۸۹	۱۵۱,۲۰۰
۷۲	مقاومت رزین در سرما	رزین کویلیم وینیل استات	۲۷۸۲	۱۲۹,۶۰۰
۷۳	مقاومت رزین در گرما	رزین کویلیم وینیل استات	۲۷۸۲	۱۲۹,۶۰۰
۷۴	مقاومت رزین در برابر مواد شیمیایی	رزین کویلیم وینیل استات	۲۷۸۲	۱۲۹,۶۰۰
۷۵	مقایسه ظاهری فیلم تر و خشک رزین	رزین کویلیم وینیل استات	۲۷۸۴	۸۶,۴۰۰
۷۶	حداکثر میزان جذب ظاهری آب	رزین کویلیم وینیل استات	۲۷۸۲	۱۲۹,۶۰۰
۷۷	حداکثر میزان جذب مطلق آب	رزین کویلیم وینیل استات	۲۷۸۲	۱۲۹,۶۰۰
۷۸	حداقل میزان ازدیاد طول	رزین کویلیم وینیل استات	۲۷۸۲	۲۵۹,۲۰۰
۷۹	مقاوم به گسیختگی	رزین کویلیم وینیل استات	۲۷۸۲	۲۵۹,۲۰۰
۸۰	کیفیت فیلم خشک	رزین هموپلیمر وینیل استات	۵۸۰۴	۸۶,۴۰۰
۸۱	پایداری و نگهداری	رزین هموپلیمر وینیل استات	۵۸۰۴	۸۶,۴۰۰
۸۲	قابلیت کاربرد با غلطک - رنگ های ساختمانی	رنگ اپوکسی پلی آمید	۲۹۱۹	۱۲۹,۶۰۰
۸۳	قابلیت کاربرد با غلطک - رنگ های صنعتی	رنگ پلاستیک- رنگ روغنی براق و مات	۱۷۰۰-۲۲۲۵-۲۸۹	۱۰۸,۰۰۰
۸۴	حداقل طول عمر مخلوط در دمای ۲۵ درجه سانتیگراد	رنگ اپوکسی پلی آمید	۲۹۱۹	۳۴۵,۶۰۰
۸۵	حداکثر زمان سخت شدن کامل	رنگ اپوکسی پلی آمید	۲۹۱۹	۳۴۵,۶۰۰
۸۶	قابلیت چسبندگی (کراس کات)- رنگ های صنعتی و خودروبی	رنگ اپوکسی پلی آمید-رنگ اتومبیل فوری- رنگ اتومبیل هواخشک-رنگ اتومبیل کوره ای-رنگ کوره ای آکریلیک-رنگ کوره ای بر پایه آلکید ملامین-	۲۳۹۷-۴۹۷۲-۲۳۹۸-۱۳۷۲۳-۱۳۷۲۲-۲۹۱۹	۲۱۶,۰۰۰
۸۷	قابلیت چسبندگی (کراس کات)- رنگ های ساختمانی	ضد زنگ	۴۸۱۷	۱۷۲,۸۰۰
۸۸	مقاومت در برابر روغنهای معدنی	رنگ اپوکسی پلی آمید	۲۹۱۹	۸۶۴,۰۰۰
۸۹	مقاومت در برابر سولفوریک اسید ۱۰٪	رنگ اپوکسی پلی آمید-رنگ اتومبیل کوره ای	۲۳۹۸-۲۹۱۹	۱۲۹,۶۰۰
۹۰	مقاومت در برابر استیک اسید ۵٪	رنگ اپوکسی پلی آمید	۲۹۱۹	۱۲۹,۶۰۰

تعرفه آزمون بر حسب بند آزمون - فرآورده‌های صنایع شیمیایی و پلیمر

تعرفه آزمون بر حسب بند آزمون - فرآورده‌های صنایع شیمیایی و پلیمر - فرآورده‌های رنگ و رزین و چسب				
ردیف	نام آزمون	نام فرآورده ها	شماره استانداردهای ملی	تعرفه جدید (ریال)
۹۱	مقاومت در برابر فسفریک اسید ۱۰٪	رنگ اپوکسی پلی آمید	۲۹۱۹	۱۲۹,۶۰۰
۹۲	مقاومت در برابر هیدروکسید ۲۵٪	رنگ اپوکسی پلی آمید	۲۹۱۹	۱۲۹,۶۰۰
۹۳	مقاومت در برابر آمونیوم هیدروکسی ۵٪	رنگ اپوکسی پلی آمید	۲۹۱۹	۸۶,۴۰۰
۹۴	قابلیت رقیق شدن	رنگ اتومبیل فوری - رنگ اتومبیل هواخشک - رنگ کوره ای	۱۳۷۲۲-۱۳۷۲۳-۴۹۷۲	۸۶,۴۰۰
۹۵	پشت پوشی	رنگ اتومبیل فوری - رنگ اتومبیل هواخشک	۱۳۷۲۲-۱۳۷۲۳	۳۰۲,۴۰۰
۹۶	مقاومت در برابر تابش نور (UV, Xenon) - هر ساعت	رنگ اتومبیل فوری - رنگ اتومبیل هواخشک - رنگ اتومبیل کوره ای - رنگ روغنی براق - رنگ کوره ای بر پایه آلکاید ملامین - رنگ سوله	۲۳۹۸-۱۳۷۲۲-۱۳۷۲۳-۱۷۰۰-۱۳۳۵-۴۹۷۲	۶۴,۸۰۰
۹۷	مقاومت در برابر حرارت - هر ساعت	رنگ اتومبیل فوری - رنگ اتومبیل هواخشک - رنگ ترافیک ترموپلاستیک	۱۳۷۲۲-۱۳۷۲۳-۳۷۵۷	۶,۴۸۰
۹۸	مقاومت در برابر ضربه	رنگ اتومبیل فوری - رنگ اتومبیل هواخشک - رنگ اتومبیل کوره ای - رنگ کوره ای بر پایه رزین اکریلیک - رنگ کوره ای بر پایه رزین آلکاید ملامین - رنگ کوره ای مخصوص بدنه یخچال و فریزر	۱۳۷۲۲-۱۳۷۲۳-۲۳۹۸-۲۳۹۷-۴۹۷۲-۲۳۹۷	۱۷۲,۸۰۰
۹۹	سختی	رنگ اتومبیل فوری - رنگ اتومبیل هواخشک	۱۳۷۲۲-۱۳۷۲۳	۲۵۹,۲۰۰
۱۰۰	مقاومت در برابر جامی شکل شدن	رنگ اتومبیل کوره ای - رنگ اتومبیل هواخشک - رنگ کوره ای بر پایه آلکاید ملامین	۴۹۷۲-۱۳۷۲۳-۲۳۹۸	۲۵۹,۲۰۰
۱۰۱	سختی قشر خشک رنگ روی صفحات فسفاته	رنگ اتومبیل کوره ای - رنگ کوره ای بر پایه آلکاید ملامین	۴۹۷۲-۲۳۹۸	۳۰۲,۴۰۰
۱۰۲	مقاومت در برابر جو مصنوعی	رنگ اتومبیل کوره ای - رنگ ترافیک برپایه رزین اکریلیک - رنگ ترافیک برپایه آلکاید کانوجو -	۲۳۹۸-۳۷۵۸-۳۳۹	۷۷۷,۶۰۰
۱۰۳	آزمون لکه گذاری	رنگ اتومبیل کوره ای - رنگ کوره ای مخصوص بدنه یخچال و فریزر	۲۳۹۷-۲۳۹۸	۲۵۹,۲۰۰
۱۰۴	قدرت پوشش قشر خشک رنگ	رنگ اتومبیل کوره ای - رنگ پلاستیک - رنگ کوره ای بر پایه آلکاید ملامین	۲۳۹۸-۲۸۹-۴۹۷۲	۱۷۲,۸۰۰
۱۰۵	نقطه اشتعال	رنگ اتومبیل کوره ای - رنگ کوره ای بر پایه آلکاید ملامین	۲۳۹۸-۴۹۷۲	۳۰۲,۴۰۰
۱۰۶	مقاومت در برابر پرتاب شن	رنگ اتومبیل کوره ای	۲۳۹۸	۱۷۲,۸۰۰
۱۰۷	مقاومت در برابر رطوبت - هر ساعت	رنگ اتومبیل کوره ای - رنگ روغنی مات - رنگ ترافیک برپایه رزین اکریلیک - رنگ کوره ای بر پایه آلکاید ملامین - ضد زنگ	۲۲۲۵-۲۳۹۷-۴۹۷۲-۴۸۱۷-۲۳۹۸-۳۷۵۸	۷,۹۲۰
۱۰۸	قابلیت پوشش قشر تر رنگ	رنگ استخری - پوشش زیرین - رنگ ترافیک برپایه رزین اکریلیک - رنگ ترافیک برپایه آلکاید کانوجو - رنگ روغنی مات - رنگ سوله - رنگ روغنی براق	۱۶۹۷-۳۷۵۸-۳۳۹-۱۷۰۰-۲۲۲۵-۱۳۳۵-۳۰۷	۱۷۲,۸۰۰
۱۰۹	مقاومت در برابر تباه شدن	رنگ استخری	۳۰۷	۱۷۲,۸۰۰
۱۱۰	مقاومت رنگ در برابر مواد پاک کننده	رنگ استخری	۳۰۷	۳۸۸,۸۰۰
۱۱۱	مقاومت در برابر ترک برداشتن	رنگ استخری	۳۰۷	۱۲۹,۶۰۰
۱۱۲	رنگ آمیزی مجدد	رنگ پلاستیک - رنگ سوله	۲۸۹-۱۳۳۵	۱۷۲,۸۰۰
۱۱۳	بازتاب رنگ سفید	رنگ پلاستیک - رنگ ترافیک برپایه رزین اکریلیک - رنگ ترافیک ترموپلاستیک گرم - رنگ ترافیک برپایه آلکاید کانوجو	۳۷۵۷-۲۸۹-۳۷۵۸-۳۳۹	۲۱۶,۰۰۰
۱۱۴	پایداری انجماد ذوب	رنگ پلاستیک	۲۸۹	۷۷۷,۶۰۰
۱۱۵	قابلیت شستشو بر حسب کاهش ضخامت	رنگ پلاستیک	۲۸۹	۶۴۸,۰۰۰
۱۱۶	قابلیت سمباده خوری	پوشش زیرین	۱۶۹۷	۱۷۲,۸۰۰
۱۱۷	مقاومت در برابر حلالهای نفتی	پوشش زیرین - ضد زنگ	۱۶۹۷-۴۸۱۷	۱۷۲,۸۰۰
۱۱۸	حداکثر رنگینه و پرکننده های معدنی	رنگ ترافیک برپایه رزین اکریلیک - رنگ ترافیک برپایه آلکاید کانوجو	۳۷۵۸-۳۳۹	۳۸۸,۸۰۰
۱۱۹	وضع ظاهری قشر خشک رنگ	رنگ ترافیک برپایه رزین اکریلیک - رنگ ترافیک ترموپلاستیک گرم - رنگ روغنی براق	۱۷۰۰-۳۷۵۷-۳۷۵۸	۴۳,۲۰۰
۱۲۰	مقاومت در برابر سایش	رنگ ترافیک برپایه رزین اکریلیک - رنگ ترافیک ترموپلاستیک گرم - رنگ ترافیک برپایه آلکاید کانوجو	۳۷۵۷-۳۷۵۸-۳۳۹	۵۱۸,۴۰۰

تعرفه آزمون بر حسب بند آزمون - فرآورده‌های صنایع شیمیایی و پلیمر

تعرفه آزمون بر حسب بند آزمون - فرآورده‌های صنایع شیمیایی و پلیمر - فرآورده‌های رنگ و رزین و چسب				
ردیف	نام آزمون	نام فرآورده ها	شماره استانداردهای ملی	تعرفه جدید (ریال)
۱۲۱	مقاومت در برابر قلیا	رنگ ترافیک برپایه رزین اکریلیک- رنگ ترافیک ترموپلاستیک گرم	۳۷۵۷-۳۷۵۸	۲۵۹,۲۰۰
۱۲۲	مقاومت در برابر شستشو	رنگ ترافیک برپایه رزین اکریلیک- رنگ ترافیک برپایه آلکاید کائوچو	۳۷۵۸-۳۳۹	۵۱۸,۴۰۰
۱۲۳	مقاومت در برابر بنزین	رنگ ترافیک برپایه رزین اکریلیک- رنگ ترافیک برپایه آلکاید کائوچو	۳۷۵۸-۳۳۹	۶۴۸,۰۰۰
۱۲۴	مقاومت در برابر روامدن قیر آسفالت	رنگ ترافیک برپایه رزین اکریلیک- رنگ ترافیک برپایه آلکاید کائوچو	۳۷۵۸-۳۳۹	۳۸۸,۸۰۰
۱۲۵	چسبندگی به تابر	رنگ ترافیک برپایه رزین اکریلیک- رنگ ترافیک برپایه آلکاید کائوچو- رنگ ترافیک ترموپلاستیک گرم	۳۷۵۸-۳۳۹-۳۷۵۷	۲۵۹,۲۰۰
۱۲۶	حداقل نقطه نرم شدن بر حسب درجه سانتیگراد	رنگ ترافیک ترموپلاستیک گرم	۳۷۵۷	۴۳۲,۰۰۰
۱۲۷	قدرت تحمل در برابر فشردگی kgf/cm^2	رنگ ترافیک ترموپلاستیک گرم	۳۷۵۷	۲۵۹,۲۰۰
۱۲۸	مقاومت در برابر محلول نمک طعام	رنگ ترافیک ترموپلاستیک گرم	۳۷۵۷	۱۷۲,۸۰۰
۱۲۹	مقاومت در برابر گازوئیل	رنگ ترافیک برپایه آلکاید کائوچو	۳۳۹	۶۴۸,۰۰۰
۱۳۰	مقاومت در برابر نوار یخچال - ۱۷ روز در دمای ۷۰	رنگ کوره ای مخصوص بدنه یخچال و فریزر	۲۳۹۷	۱,۷۶۲,۵۶۰
۱۳۱	مقاومت در برابر مه نمک- هر ساعت	رنگ کوره ای مخصوص بدنه یخچال و فریزر	۲۳۹۷	۹,۵۰۴
۱۳۲	مقاومت به ته نشینی	رنگ کوره ای بر پایه آلکاید ملامین	۴۹۷۲	۴۳۲,۰۰۰
۱۳۳	لکه گذاری	رنگ کوره ای بر پایه آلکاید ملامین	۴۹۷۲	-
	۲۰- ۱ پاک کننده ۵/۰٪			۸۶,۴۰۰
	۲۰- ۲ اسید استیک ۱۰٪			۸۶,۴۰۰
	۲۰- ۳ بنزین			۱۳۹,۶۰۰
	۲۰- ۴ نفت			۱۳۹,۶۰۰
	۲۰- ۵ گازوئیل			۱۳۹,۶۰۰
	۲۰- ۶ چسبها			۱۳۹,۶۰۰
	۲۰- ۷ الکل اتیلیک			۸۶,۴۰۰
	۲۰- ۸ نوشابه ها			۸۶,۴۰۰
	۲۰- ۹ سس گوجه فرنگی			۸۶,۴۰۰
	۲۰- ۱۰ مخلوط روغن‌ها			۸۶,۴۰۰
	۲۰- ۱۱ خردل			۸۶,۴۰۰
۱۳۴	اثر پوشش خشک روی پارچه	رنگ نیمه پلاستیک	۲۸۹	۸۶,۴۰۰
۱۳۵	بسته بندی	جلای آلکیدی- انواع چسب- انواع رزین- انواع رنگ- ضد زنگ	۱۵۵۴-۱۱۷۴-۳۹۴۷-۳۲۶۲-۲۳۴۶-۲۷۸۳-۲۷۸۲-۵۸۰۴-۲۹۱۹-۱۳۷۲۲-۲۳۹۸-۱۳۷۲۳-۳۰۷-۲۸۹-۱۶۹۷-۳۷۵۸-۳۳۹-۱۷۰۰-۲۲۲۵-۱۳۳۵-۲۳۹۷-۴۹۷۲-۱۸۲۳-۴۸۱۷	۱۷,۳۸۰
۱۳۶	نشانه گذاری	جلای آلکیدی- انواع چسب- انواع رزین- انواع رنگ- ضد زنگ	۱۵۵۴-۱۱۷۴-۳۹۴۷-۳۲۶۲-۲۳۴۶-۲۷۸۳-۲۷۸۲-۵۸۰۴-۲۹۱۹-۱۳۷۲۲-۲۳۹۸-۱۳۷۲۳-۳۰۷-۲۸۹-۱۶۹۷-۳۷۵۸-۳۳۹-۱۷۰۰-۲۲۲۵-۱۳۳۵-۲۳۹۷-۴۹۷۲-۱۸۲۳-۴۸۱۷	۱۷,۳۸۰